KIT complet agitateur “Agimatic-ED”avec tige support et sonde de température PT100. avec chauffage

LIVRÉ AVEC TIGE SUPPORT SONDE DE TEMPÉRATURE PT 100, PINCE ET AIMANT.
RÉGULATION DIGITALE DE LA VITESSE ET TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE.

PLATEAU SUPERIEUR EN SILUMIN REVETU EN ACIER INOX. AISI 304.



PANNEAU DE COMMANDES

1. Ecran digital d´indication de la vitesse ou température.
2. Bouton sélecteur des paramètres Vitesse ou Température.
3. Bouton d´augmentation de la valeur du paramètre.
4. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
5. Indicateur lumineux de mise en route du thermostat de sécurité.
6. Bouton Marche / Arrêt.

Précision ±2 °C



INCLUS

Tige-support avec pas de vis de 12 mm Ø x 500 mm de haut., adaptable au carter selon l’agitateur.

Sonde de température Pt 100. Permet la régulation de la température pour les agitateurs avec régulation digitale.
Dim. en immersion: 4 Ø x 130 mm de long.
Cable connecteur: 150 cm de long.

Pince pour burettes et thermomètres AUTOMATIC avec noix. En métal chromé et fermeture à ressort. Pour Ø de 0 à 25 mm.

MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d’agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
KIT	7001512	**Jusqu à 10**	**14,5 19 26**	**550**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

Agitateur magnétique “Agimicro” sans chauffage

CARACTÉRISTIQUES

Volume maximum d’agitation: 2 litres.
Vitesse réglable de 40 jusqu’à 1700 r.p.m.
Meuble moulé en plastique technique ABS.
Excellente résistance aux agents chimiques.

PANNEAU DE COMMANDE

Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulation analogique de la vitesse r.p.m.





MODÈLE

Code	Haut. cm	Ø plateau cm	Consom. W	Poids Kg
7001638	**5**	**12**	**3**	**0,5**

Est fourni avec aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 32 mm de long.

ACCESSOIRE

Tige support et pince pour électrodes (1 de 13 et 2 de 16mm Ø).
Utile pour pH-mètres et conductimètres.
Code 7001639