Machine à sceller “S-400”

POUR POCHES DE POLYPROPYLÈNE/POLYESTER AVEC BASE DE PAPIER POUR STERILISER.



CARACTÉRISTIQUES

Partie avant faite métallique recouverte d’époxy.
Soudure par pression. Coupe manuelle

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur lumineux de mise en marche.

MODÈLE

Code	Largeur de scellage mm	Long. máx. de scellage mm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4100047	12	300	17,5 47 35	100	4.8

Machines à sceller les sacs “Seal-1000”

POUR SACS EN POLYPROPYLÈNE-POLYESTER AVEC BASE EN PAPIER POUR STÉRILISER.



CARACTÉRISTIQUES

Construction métallique avec châssis en acier inoxydable. Scellé par pression avec un levier latéral composé de deux lames bilatérales pour une coupe de grande qualité. Température de scellage constante (entre 180 °C et 200 °C). Support supérieur pour y loger des bobines ayant jusqu’à 240 mm de largeur, avec des dispositifs séparateurs de réglage de la largeur de la bobine.

PANNEAU DE COMMANDE

Interrupteur lumineux de mise en marche. Indicateur de la température optimale de scellage.

MODÈLE

Code	Largeur de scellage mm	Long. máx. de scellage mm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4101712	10	260	30 36 43	400	6,5

Machine à sceller automatique “Seal-Com 2”

CONFORMÉMENT AUX NORMES DIN 58953, SECTION 7. POUR SACS EN POLYPROPYLÈNE-POLYESTER AVEC BASE DE PAPIER POUR STÉRILISER. SCELLEMENT CONTINU. AVANCE MANUELLE OU AUTOMATIQUE.LA PRÉCISION DU CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE EST DE ±1% ET LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL PEUT ÊTRE RÉGLÉE DE 60°C À 220°C.

Scellement thermique en continu

NOUVEAU DESIGN



CARACTÉRISTIQUES

Extérieur en acier protégé par émail.
Temps de chauffe: 4’.
Largeur de scellement: 12 mm.
Vitesse de scellement: 10 m/min.
Marge de scellement : 0-35mm réglable
Signal acoustique de début de cycle.
Régulation électronique et lecture numérique de la température.
Lorsque la température de scellement dépasse la plage de valeurs de ±4°C, la machine s'arrête automatiquement.

MODÈLE

PANNEAU DE COMMANDES

Commutateur de démarrage avec lumière.
Interrupteur de démarrage manuel ou automatique

Code	Haut. / Larg. / Prof. (machine) cm	Consom. W	Poids Kg
4100044	14,8 44 23,2	500	15

ACCESSOIRES

Plate-forme à rouleaux
Mesures cm: 74,5 largeur x 28,6 profondeur x 5,2 hauteur.
Code. 4100053



Machine à sceller les sacs sous vide “Sealcom-V”

QUALITÉ MAXIMUM DE SCELLAGE ET DE CONSERVATION.
POUR EMBALLER DES SOLIDES ET DES LIQUIDES.



APPLICATIONS

Pour le scellage sous vide de sacs de n’importe quel matériel thermoplastique: polyéthylène, polypropylène, polyester, aluminium, etc.
Idéal pour emballer les solides, les liquides, les poudres, elle compacte le grain, les graines, les fruits, les aliments, les articles médicaux, les produits chimiques, etc. Évite l’oxydation, la moisissure, les mites, la décomposition et prolonge la qualité, la durabilité et la fraîcheur du stockage des aliments.

CARACTÉRISTIQUES

Pour paillasse et construction robuste.
Fabriquée en acier inox. AISI-304 et couvercle transparent.
Facile à utiliser et à programmer.
Après avoir fermé le couvercle, tout le processus est contrôlé automatiquement.
Elle fonctionne par pompe à vide d’huile (type AV-30 ou N32), avec niveau visible postérieur et conduit de remplissage.

PANNEAU DE COMMANDES

Vacuomètre avec échelonnement de 0 à -0,1 Mpa.
Sélecteur de réglage de scellage à haute, moyenne ou basse température.
Touche arrêt d’urgence.
Led indicateur de fonctionnement.
Indication et sélection digitale des paramètres suivants :
- Temps de vide de 0 à 99 secondes.
- Temps de scellage de 0 à 9,9 secondes
- Temps de décharge de 0 à 9,9 secondes

MODÈLE	Code	Larg. de scellement mm	Long. maxi de scellement mm	Débit de vide m^3/h	Vide limite Mpa	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
SEALCOM-V	4100050	10	260	10	-0,1	5 28 39	36 34 52	370	35

Livrée avec un kit de maintenance qui comprend 2 résistances, 3 toiles couvre-résistances en PTFE, 1 joint du couvercle et une bouteille d’huile de 250 ml.

RECHANGE ADDITIONNEL: **Kit de maintenance Sealcom-V:** 2 résistances, 3 toiles couvre-résistances en PTFE, 1 joint du couvercle. Code 4100051
4100051 Huile pour pompe à vide, bouteille d’1 litre (type AV-30). Code 4100052

Machine à sceller “S-400-B”

POUR POCHES DE POLYPROPYLÈNE/POLYESTER
AVEC BASE DE PAPIER POUR STERILISER.



CARACTÉRISTIQUES

Métallique recouverte d’époxy.
Soudure par pression.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur lumineux de mise en marche. Lampe de signalisation de fonctionnement du thermostat une fois la température présélectionée atteinte.

MODÈLE

Code	Largeur de scellage mm	Long. max. de scellage mm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4100047	12	300	12 35 21	100	4,8

COMPLEMENTS POUR LES SCELLEUSES

Poches de papier stérile Polisteril
En polypropilène et polyester, avec base de papier. Impressions en encres variables indicatrices de stérilisation.

Code	Larg. bande cm	Long. bande m
4100075	7,5	100
4100100	10	100
4100200	20	100



VOIR GAMME DE SCELLEUSES POUR POCHES A STERILISATION ET ACCESSOIRES EN PAGE 68 ET 69

Machine à sceller automatique “Seal-Com 2”. Code: 4100044



Machine à sceller les sacs “Seal-1000”. Code: 4101712

