COMPLEMENTOS para autoclaves verticales que debe instalarse en fábrica.



Sonda de Pt 100. Para lectura de temperatura.
A fin de poder garantizar que se cumplen los parámetros de tiempo y temperatura en cualquier circunstancia, los autoclaves disponen de un conector para poder instalar una sonda de temperatura ya sea en el interior de un frasco de cultivos, paquetes de residuos, etc. y de esta forma conseguir que el tiempo de permanencia a una temperatura sea realmente el programado.
Al conectar la sonda externa el controlador se debe seleccionar en ajustes y aparecen en el display y en el registrador los valores detectados por la sonda.
Nota: Para las autoclaves Presoclave Plus , la sonda sirve unicamente para leer la temperatura por medio de un termómetro o registrador externo. Código 4001219

ACCESORIOS PARA LOS MODELOS DE AUTOCLAVES VERTICALES



Cestillos en alambre en acero inox. AISI 304 con asa abatible.

Código	Ø cm	Alto exterior	Para autoclaves códigos	Capacidad cestillos
1004771	22	14	4001745	1
1004772	22	24	4001756	1
1004773	23	17	4001757	2
1000495	26	19	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1000496	36	28	4002525 - 4001771 - 4002522 -4002442-4002444	2
1000780	47	22	4002526 - 4001772 - 4002523-4002443-4002445	3
1000490*	26	19	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1000491*	36	26	4002525 - 4001771 - 4002522-4002442-4002444	2
1000492*	47	20	4002526 - 4001772 - 4002523-4002443-4002445	3

***Cestillos** ciegos en acero inox. AISI 304 con asa abatible.



Bastidores en alambre de acero inox. AISI 304.
Código
1001217 **Bastidor** 4 compartimentos para cestillo código 1000495.
1001218 **Bastidor** 6 compartimentos para cestillo código 1000496.
1001222 **Bastidor** 7 compartimentos para cestillo código 1000780.



Tambores de esterilización.

Código	Ø cm	Alto cm	Para autoclaves códigos	Capacidad tambores
1002418	25	18	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1002419	35	27	4002526-4001771-4002523-4002442-4002444	2
1002420	28	18	**No adaptados a nuestras autoclaves.**	



Destilador de agua especial para autoclaves "DEST-4".
Capacidad de destilación 1,2 litros/hora. Capacidad interior 4 litros.
Mueble fabricado en plástico termoresistente. Interior en acero inox.
Refrigeración del serpentín por aire forzado.
Sin elementos de vidrio. De muy fácil manejo.
Dispositivo de sobrecalentamiento por falta de agua.
Se suministra con un recipiente de plástico de 4 litros y tres boquillas dispensadoras con filtro.
Nota: para un uso diario se aconseja cambiar el filtro cada 3 meses.

Sin consumo extra de agua

Código	Capacidad destilación litros/hora	Conductividad µs/cm	Ø cm	Alto cm	Consumo W	Peso Kg
4001729	1,2	5	29	39	750	3,5

Repuesto: Boquilla dispensadora con filtro. Código 4001730



Detergente "BIO-SEL".
Para limpieza y mantenimiento aconsejamos este detergente especial por ser de gran poder limpiador, biodegradable y libre de fosfatos.
Código
1000025 Capacidad 1 litro.
1000026 Capacidad 4 litros.
1000852 Caja 12 unidades en frascos de 1 litro.
1000853 Caja 4 unidades en frascos de 4 litros.