COMPLEMENTS pour autoclaves verticaux qui doivent être installés à l usine.

Sonde Pt 100. Pour lecture de température.



Afin de pouvoir garantir que s'accomplissent les paramètres de temps et de température en toutes circontances, les autoclaves disposent d'un connecteur pour pouvoir installer une sonde de température à l'intérieur d'un flacon à culture, d'une boîte de résidus, etc.
En connectant la sonde externe, le systèmeil doit être sélectionné dans les paramètres et apparaissent alors sur l'écran les valeurs détectées par la sonde.
Pour les autoclaves PRESOCLAVE PLUS cette sonde a seulement la fonction de lecteur de température moyennant un thermomètre ou registrateur externe, et on a besoin d'une imprimante extérieure que l'utilisateur doit fournir.
Code 4001219

ACCESSOIRES POUR LES MODELES D AUTOCLAVES VERTICAUX



Paniers en fil acier inox. AISI 304.

Code	Ø cm	Haut.	Pour autoclaves codes	Capacité tôle
1004771	22	14	4001745	1
1004772	22	24	4001756	1
1004773	23	17	4001757	2
1000495	26	19	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1000496	36	28	4002525 - 4001771 - 4002522 -4002442-4002444	2
1000780	47	22	4002526 - 4001772 - 4002523-4002443-4002445	3
1000490*	26	19	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1000491*	36	26	4002525 - 4001771 - 4002522-4002442-4002444	2
1000492*	47	20	4002526 - 4001772 - 4002523-4002443-4002445	3

***Paniers** aveugle en acier inox. AISI 304.



Chassis en fil acier inox. AISI 304.
Code
1001217 **Chassis** 4 compartiments pour panier code 1000495.
1001218 **Chassis** 6 compartiments pour panier code 1000496.
1001222 **Chassis** 7 compartiments pour panier code 1000780.



Tambours de stérilisation

Código	Ø	Haut. cm	Pour autoclaves codes	Capacité tambours
1002418	25	18	4001770 - 4002521 - 4002524	3
1002419	35	27	4002526-4001771-4002523-4002442-4002444	2
1003420	28	18	Ne s adapte pas á notres autoclaves.	



Distillateur d eau spécial autoclave DEST-4

Sans consom. extra. d eau

Capacité de distillation 1,2 litres par heure. Capacité intérieure 4 litres.
Boîtier fabriqué en plastique thermorésistant. Intérieur en acier inox.
Réfrigération du serpentin par air forcé.
Sans éléments en verre. Très facile d'utilisation.
Dispositif de sur chauffage par manque d'eau.
Livré avec un récipient en plastique de 4 litres et trois distributeurs avec filtre.
Note : pour un usage quotidien, nous conseillons de changer le filtre tout les 3 mois.

Code	Capacité distillation litres/heure	Conductivité µs/cm	Ø cm	Haut.	Consom. W	Poids Kg
4001729	1,2	5	29	39	750	3,5

Rechange: distributeur avec filtre. Code 4001730



Détergent BIO-SEL .
Pour le nettoyage et la maintenance, nous conseillons ce détergent particulier pour son grand pouvoir nettoyant, ses excellentes caractéristiques biodégradables et car il est sans phosphate.
Code
1000025 Capacité 1 litre.
1000026 Capacité 4 litres.
1000852 Boîte de 12 unités en flacons de 1 litre.
1000853 Boîte de 4 unités en flacons de 4 litres.

Bi-distillateur d'eau "L-4B"

CAPACITÉ DE DISTILLATION: 4 LITRES / HEURE.



CARACTÉRISTIQUES

Equipement complet en verre borosilicate avec meuble protecteur au design fonctionnel que permet un accès facile aux éléments en verre et de chauffage.
Fonctionnement automatique et production continue.
Produit une eau bi-distillée de haute pureté, libre de pyrogène et d'ions métalliques.
La production est obtenue par 2 étapes de distillat :
L'eau distillée qui est produite dans un premier corps est reconduite dans un second corps, en commençant à travailler au moment de l'obtention du niveau optimum, obtenant ainsi une eau bi-distillée.

Dispositif de protection avec pressostat de sécurité qui s'actionne s'il manque de l'eau d'alimentation du réfrigérant et dans la chambre d'ébullition. La réactivation est automatique lorsque le problème est rétabli.
Dispositif de coupure du flux d'entrée de l'eau si le courant électrique saute.
Dispositif d'accroche au mur.
Voltage: 230V / I, 50/60 Hz = 26,8 A

MODÈLE

Code	Capacité de destillation l/h	Consom. d´eau l/h	Conductivité a 20 °C	Haut. / Larg. / Prof. cm	Consom. W	Poids Kg
4903010	4	2	0.5µs/cm	48 69 40	2x2800	22

RECHANGES

Elément chauffant en quartz. Code 4903011
Bouilleur en verre borosilicate (l'appareil comprend 2 unités, le code indiqué est unitaire). Code 4903012
Réfrigérant en verre borosilicate (l'appareil comprend 2 unités, le code indiqué est unitaire). Code 4903014

Distillateur d'eau spécial autoclave "DEST-4"

CAPACITÉ DE DISTILLATION: 1,2 LITRES / HEURE. CAPACITE INTERIEURE DE 4 LITRES.

Sans consom. extra d eau



CARACTÉRISTIQUES

Meuble fabriqué en plastique thermorésistant. Intérieur en acier inox.
Réfrigération du serpentin par air forcé.
Sans éléments en verre. D'utilisation très simple.
Dispositif de surchauffe par manque d'eau.
Livré avec un récipient plastique de 4 litres et de 3 systèmes de distribution avec filtre.
Note: pour un usage quotidien, nous conseillons de changer le filtre tous les 3 mois.

MODÈLE

Code	Capacité destillation litres/h	Conductivité µs/cm	Ø Haut. cm	Consom. W	Poids Kg
4001729	1,2	5	29 39	750	3,5

RECHANGE Système de distribution avec filtre. Code 4001730

Décalcificateur "AC-3"

APPLICATIONS

Idéal pour le traitement de l'eau à forte teneur en calcaire, particulièrement recommandé pour l'usage domestique et les petits laboratoires où la dureté de l'eau dépasse 25° de dureté française.Optimal pour les réseaux d'eau alimentant les appareils électroménagers et prolonge leur durée de vie en réduisant l'accumulation de calcaire.



DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle automatisé.
Capacité de résine : 26L.
Régénération réglable par flux ascendant/descendant.
Débits : nominal 1,0 m³/h ; pointe 1,2 m³/h.
Pression de fonctionnement de 2 à 6 bar, nécessite un réducteur si ces valeurs sont dépassées.
Température de l'eau d'alimentation : 5 - 45 °C.
Dimensions : 1112 x 320 x 503 mm.
Les caractéristiques avancées comprennent l'affichage LCD, la programmation automatique et manuelle de la régénération.
Code 0703053

Réservoir de 50 litres pour eau distillée

CARACTÉRISTIQUES

Spécialement recommandé pour le stockage de l´eau distillée. Réservoir en polyéthylène de haute densité. Capacité de 50 litres, avec anses et robinet distributeur d´eau.
Ouverture de 15cm de Ø avec obturateur.
Dimensions : 68 cm de haut x 35 cm Ø.
Code 0106006



ACCESSOIRE

Support à roulettes.
Support de grande robustesse. Structure métallique en acier recouvert époxy.
Roulettes avec dispositif d'immobilisation.
Etagère inférieure porte-ustensiles, jarres, flacons, etc.
Convient pour bidons jusqu'à 38 cm de Ø.
Haut. du support: 48 cm.
Code 5903049