Autoclaves électriques pour stérilisation



SYSTÈME 1 REGULATION

TROIS SYSTEMES DIFFERENTS DE REGULATION ET CONTRÔLE :
CONTRÔLE PAR PRESSOSTAT ET PURGE ATMOSPHERIQUE
MICRO 8 MED 12 MED 20



SYSTÈME 2 REGULATION

CONTRÔLE DE TEMPERATURE ET CYCLE PAR MICROPROCESSEUR ET PURGE PAR VIDE FRACTIONNE

CLASSE B

AUTESTER ST DRY PV-B PRINT (mod. horizontal)
AUTESTER ST DRY PV-B 12 (mod. horizontal)



PRESOCLAVE PLUS III 50 (mod. vertical)
PRESOCLAVE PLUS III 80 (mod. vertical)
PRESOCLAVE PLUS III 150 (mod. vertical)
Dans les autoclaves ci-dessous, avec le panneau de commandes, on peut s incorporer l imprimante.







ÉCRAN TFT TACTILE AVEC BOUTONS VIRTUELS. TFT 7 IHM.

MODELES	Code	Cycle séchage	Capacité litres	Température °C	Pression bar	Consom. W	Règlement	Système purgé	Position
MICRO 8	4001745	NO	8	121 et 134	1 et 2	1000	Pressostat	Manual	Paillasse / vertical
MED 12	4001756	NO	12	121 et 134	1 et 2	1800	Pressostat	Atmosphérique	Paillasse / vertical
MED 20	4001757	NO	20	121 et 134	1 et 2	2500	Pressostat	Atmosphérique	Vertical
PRESOCLAVE PLUS III 50	4001770	NO	50	115 à 134	0,62 à 2	3600	Electronique	Atmosphérique	Vertical
PRESOCLAVE PLUS III 80	4001771	NO	80	115 à 134	0,62 à 2	3600	Electronique	Atmosphérique	Vertical
PRESOCLAVE PLUS III 150	4001772	NO	150	115 à 134	0,62 à 2	7500	Electronique	Atmosphérique	Vertical
AUTESTER ST DRY USB-S 50	4002521	OUI	50	105 à 134	0,21 à 2	4850	PLC	Vide Fractionné	Vertical
AUTESTER ST DRY USB-S 80	4002522	OUI	80	105 à 134	0,21 à 2	4850	PLC	Vide Fractionné	Vertical
AUTESTER ST DRY USB-S 150	4002523	OUI	150	105 à 134	0,21 à 2	14000	PLC	Vide Fractionné	Vertical
AUTESTER ST DRY GMP-S 50	4002524	OUI	50	105 à 134	0,21 à 2	4850	PLC	Vide Fractionné	Vertical
AUTESTER ST DRY GMP-S 80	4002525	OUI	80	105 à 134	0,21 à 2	4850	PLC	Vide Fractionné	Vertical
AUTESTER ST DRY GMP-S 150	4002526	OUI	150	105 à 134	0,21 à 2	14000	PLC	Vide Fractionné	Vertical
STERIL PRES USB- 80	4002442	OUI	80	80 à 128	0,21 à 2	4850	PLC	Contre pression	Vertical
STERIL PRES USB-150	4002443	OUI	150	80 à 128	0,21 à 2	7500	PLC	Contre pression	Vertical
STERIL PRES GMP-80	4002444	OUI	80	80 à 128	0,21 à 2	4850	PLC	Contre pression	Vertical
STERIL PRES GMP-150	4002445	OUI	150	80 à 128	0,21 à 2	7500	PLC	Contre pression	Vertical
AUTESTER ST DRY PV 12	4001737	OUI	12	121 à 134	1 et 2	1800	Microprocesseur	Vide Fractionné	Paillasse / Horizontal
AUTESTER ST DRY PV-B PRINT	4001739	OUI	23	121 à 134	1 et 2	2300	Microprocesseur	Vide Fractionné	Paillasse / Horizontal
MED 40 CLT	4002000	NO	40	105 et 125	0 à 1	6000	PLC	Atmosphérique	Vertical

Autoclave pour stérilisation “MED 12”

MODÈLE DE PAILLASSE.

Caracterísiques : Voir page 56.







MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile)	Haut. cm	Haut./ (extérieur)	Larg./ cm	Prof. cm	Consom. W	Poids Kg
4001756	12	24	26	46	38	38	1800	18

Livré avec un panier en fil acier inox. de Ø 22 x 24 cm haut. Code. 1004772.

Autoclave pour stérilisation “MED 20”

CONFORME AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR DES APPAREILS À PRESSION.
MODELE VERTICAL SUR LE SOL.

Caracterísiques : Voir page 56.







MODÈLE

Code	Capacitè litres	Ø (utile)	Haut. cm	Haut. / (extérieur)	Larg./ cm	Prof. cm	Consom W	Poids Kg
4001757	20	24	41	70	38	38	2500	41

Livré avec deux paniers en fil acier inox. de Ø 23 x 17 cm haut. Code. 1004773.