Autoclaves pour stérilisation “Presoclave PLUS” 50, 80 et 150

REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS AVEC LECTURE DIGITALE ET PURGE ATMOSPHERIQUE.
POUR TEMPERATURES DE 115 °C JUSQU À 134 °C (0,62 A 2 BAR). PRESSION MAXIMALE : 2,5 BAR
CONFORME AUX DIRECTIVES DES APPAREILS A PRESSION.
MODELE VERTICAL. CAPACITES: 50, 80 ET 150 LITRES.
SONDE EXTERNE. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE LA SONDE EN HAUT DE L'ÉCRAN.

SÉCURITÉ:

SOUPAPE DE SÉCURITÉ: PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.
PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ: DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ: CAS D´EXCES DE TEMPERATURE OU MANQUE D´EAU DANS LE RESERVOIR DE L´AUTOCLAVE.
DISPOSITIFS DE SECURITE DU COUVERCLE: LE COUVERCLE NE PEUT ETRE OUVERT SI LA CHAMBRE EST SOUS PRESSION.
ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE.

Une alternative économique. Semi-automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir et couvercle en acier inoxydable (AISI 316L).
Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
Processus d'enregistrement et de téléchargement via USB
Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.
Purge atmosphérique automatique.
Port de sonde externe latéral (sauf autoclave 150 litres).
10 programmes configurables par l'utilisateur.

PANNEAU DE COMMANDES



1. Écran tactile TFT avec boutons-poussoirs virtuels.
2. Manomètre.
3. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle.



MODÈLES	Code	Capacité litres	Ø Haut. (utile cm)		Haut. / Larg. / Prof. (extérieur cm)			Consom. W	Poids Kg
PRESOCLAVE III 50	4001770	50	30	70	117	48	62	3000	75
PRESOCLAVE III 80	4001771	80	40	62	119	58	72	3600	100
PRESOCLAVE III 150	*4001772	150	50	70	118	80	95	7500	225

Livré sans paniers et sans tambours.* Le code 4001772, du à sa consommation, se fabrique pour un courrant triphasique à 230V ou 400V, à spécifier lors de votre commande.

ACCESSOIRES: **Paniers en fil et tambours** en acier inox. AISI 304.
Pour **Presoclave PLUS III 50**, Code: 4001770 .
Capacité, 3 paniers Ø 25,5 et 20 cm.haut. Code: 1000495
Pour **Presoclave PLUS III 80**, Code: 4001771.
Capacité, 2 paniers Ø 36 et 28 cm. haut. Code: 1000496
Pour **Presoclave PLUS III** 150, Code: 4001772.
Capacité, 3 paniers Ø 44 y 22 cm haut. Code: 1000780
Pour **Presoclave PLUS III 50**, Code: 4001770 .
Capacité, 3 tambours Ø 25 et 18 cm. haut. Code: 1002418
Pour **Presoclave PLUS III 80**, Code: 4001771.
Capacité, 2 tambours Ø 35 et 27 cm. haut. Code: 1002419
Détergent Bio-Sel et Distillateur d eau spécial pour autoclaves.
Purger microfiltre. Code. 4001221
Grue de chargement et de déchargement. Code: 1002426 (voir page 64).



PARTIE ARRIÈRE

1. Soupape de sécurité.
2. Cable d´alimentation électrique.
3. Thermostat de sécurité.
4. Sortie de vapeur et sortie de drainage.
5. Connecteur USB.

COMPLEMENT qui doit être installer à l'usine.
Sonde Pt100 pour lecture de temperature. Code 4001219 (voir page 64).
Imprimante : Code 4002417. Doit être installé en usine.