Autoclaves pour la stérilisation "Autester ST DRY GMP-S / UDB-S"

CONTRÔLE DU PROCESSUS PAR PLC.
SYSTÈME DE SÉCHAGE ET DE PURGE AUTOMATIQUE PAR VIDE FRACTIONNÉ.
POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE 105°C À 134°C (0,21 À 2 BAR). PRESSION MAXIMALE : 2,5 BAR.
CONFORME À LA DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION 2014/68/UE.
MODÈLE VERTICAL. CAPACITÉS : 50, 80 ET 150 LITRES.
MODÈLES GMP-S AVEC CONNEXION GMP ET LES MODÈLES USB SANS CONNEXION GMP.

NOUVEAU

EU GMP Annex 11

FDA 21 CFR Part 11

Fo

Wi Fi

USB

CONFORMITÉ

EN 61010-1	EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE.
EN 61010-2-040	SÉCURITÉ DU MATÉRIEL DE STÉRILISATION UTILISÉ EN LABORATOIRE
EN 61326-1	LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR LES APPAREILS UTILISÉS EN LABORATOIRE.
AD2000	MERKBLATTER PRESSURE EQUIPMENT DESIGN CODE.

CARACTÉRISTIQUES

Armoire extérieure et comptoir en acier inoxydable.
Réservoir et couvercle en acier inoxydable (AISI 316L).
Purge par vide fractionné et pompe atmosphérique.
Générateur de vapeur.
Réservoir d'eau pour alimenter la chaudière.
Possibilité d'alimenter la chaudière à partir d'une source d'eau externe.
6 modes de fonctionnement.
Connexion pour une deuxième sonde de contrôle.
10 programmes utilisateur entièrement configurables.
Orifice latéral pour sonde externe (sauf pour l'autoclave de 150 litres).
Mémoire interne pour le stockage de 200 cycles.

SÉCURITÉ

Dispositif qui empêche l'ouverture du couvercle lorsque la chambre est sous pression.
Soupape de sécurité. Empêche la pression de dépasser la limite maximale.
Pressostat de sécurité. Déconnecte le chauffage en cas de surpression.
Couvercle de protection thermique pour le couvercle.
Capteur de détection de porte fermée.
Génération automatique de rapports au format PDF et CSV.



DIAGRAMME MONTRANT LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT AUTESTER ST DRY-S



PANNEAU DE CONTRÔLE

Écran tactile TFT avec boutons virtuels. TFT 7 - HMI.

1. Bouton de démarrage.
2. Ouverture manuelle du couvercle.
3. Informations.
4. Modifier le menu utilisateur.
5. Menu tendance.
6. Menu Alarmes.
7. Menu de configuration.
8. Menu de recettes.
9. Menu de transfert FTP.
10. Accueil.



Autoclave pour stérilisation “Autester ST DRY PV-B Print”

CAPACITÉS: 18 ET 23 LITRES.

Conforme aux directives: 2014/68/UE equipements à pression,3.3.

CARACTÉRISTIQUES

Chambre intérieure en acier inox.
Purgé par vide fractionné.
Séchage à vide. Générateur de vapeur externe.
Réservoir d'eau pour alimenter la chaudière.
Pénétration élevée sur produits poreux.
Utile en stomatologie, ophtalmologie, salles d'opération, etc.
Connexion USB pour mémorisation de paramètres dans l'ordinateur. Software inclus.
Sortie pour imprimante.

NOUVEAU

USB



SÉCURITÉ

Dispositif de blocage de porte. En cas d'ouverture accidentelle de la porte.
Valve de sécurité. Pour que la pression ne dépasse pas la limite maximum.
Thermostat de sécurité. Débranche le chauffage en cas de température surélevée ou de manque d'eau dans le réservoir.
Gaine de protection thermique du couvercle.
Alarme de réservoir d'eau sale plein.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Écran LCD
2. Bouton d'augmentation de la valeur.
3. Bouton de diminution de la valeur de la valeur.
4. Bouton de menu.
5. Bouton Start-Stop.



IMPRIMANTE INTÉGRÉE.

CONTROL DE TEMPERATURE ET CYCLE PAR. MICROPROCESSEUR AUTOMATIQUE.

CYCLES	134 °C Unpacked	134 °C Packed	134 °C Prion	121 °C Rubber	134 °C Textile	121 °C Líquid	134 °C User defined	134 °C Test B&D
Température stérilisation	134 °C	134 °C	134 °C	121°C	134 °C	121 °C	134 °C	134 °C
Pression de stérilisation	2,1 bar	2,1 bar	2,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	2,1 bar	-	2,1 bar
Nombre à vide	1	3	3	1	3	-	3	3
Temps de stérilisation	4 min.	5 min.	18 min.	20 min.	20 min.	30 min.	4 min.	30 min.
Temps de séchage	9 min.	9 min.	9 min.	9 min.	18 min.	1 min.	3 min.	1 min.

MODÈLE	Code	Capacité litres	Ø / prof. cm		Extérieur cm			Étagères cm			Consom W	Poids kg
					Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.		
AUTESTER ST DRY PV 18	4001738	18	24,5	38	40	47	56	2	20,5	28	1500	46,6
AUTESTER ST DRY PV 23	4001739	23	24,5	48	40	47	67	2	20,5	38	1700	48



Livré avec : 1 joint de rechange, clé d'ajustage de la porte, support à 3 étagères, pince d'extraction, filtre à eau de moulage et tube de sortie d'eau.

ACCESSOIRES

Distillateur d eau spécial autoclave. (Voir page 64).
Machine à sceller (Voir page 69 et 70).