EQUIPAMIENTO OPCIONAL "GR -86"

Backup de CO2.	Código: 2101292
Registrador gráfico de plumilla	Código: 2101293(*)
Datalogger Wifi	Código: 2101294
Datalogger Bluetooth	Código: 2101295
Opción 5 Puertas / 4 estantes	Solicitar como variante 5 PUERTAS(*)

(*) Se ha de instalar en fábrica



*Rack extraible



*Rack acceso lateral

ACCESORIOS

Rack acceso lateral 20 (5x4) cajas de 50	Código: 1001868
Rack acceso lateral 16 (4x4) cajas de 50	Código: 1001869(**)
Rack acceso lateral 12 (3x4) cajas de 75	Código: 1001870
Rack acceso lateral 8 (2x4) cajas de 100	Código: 1001871(**)
Rack acceso lateral 12 (3x4) cajas de 100	Código: 1001872
Rack extraible 20 (5x4) cajas de 50	Código: 1001873
Rack extraible 16 (4x4) cajas de 50	Código: 1001874(**)
Guantes Criogénicos	Código: 2101296

(**) Racks para la versión de 5 puertas / 4 estantes

COMECTA Arcones Congeladores "UNI"

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 ºC HASTA -45 ºC

Elcold



APLICACIONES

Los congeladores de baja temperatura UNI se utiliza para la congelación y el almacenamiento a largo plazo de preparaciones médicas (como vacunas y plasma sanguíneo), y otros productos biológicos. También pueden ser utilizados en laboratorios para pruebas de baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.
Equipados con un control digital que permite ajustar la temperatura con precisión.
Incluyen funciones de ahorro de energía y control manual de descongelación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNI-41

Capacidad: Volumen bruto: 360 litros. Volumen neto: 323 litros.
Potencia: Voltaje: 220V/50Hz (opcional 110V/60Hz).
Consumo de energía: 1.784 kWh en 24 horas.
Potencia de entrada: 440W.
Refrigerante: R290, con una cantidad de 90g.
Clase climática: B (Temperatura ambiente entre +10°C y +35°C).
Descongelación: Manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNI-31

Capacidad: Volumen bruto: 300 litros. Volumen neto: 270 litros.
Potencia: Voltaje: 220V/50Hz (opcional 110V/60Hz).
Consumo de energía: 1.521 kWh en 24 horas.
Potencia de entrada: 470W.
Refrigerante: R290, con una cantidad de 81g.
Clase climática: B (Temperatura ambiente entre +10°C y +35°C).
Descongelación: Manual.

PANEL DE MANDOS

El panel de control se encuentra en la rejilla frontal del congelador e incluye un controlador DIXELL con las siguientes funciones:

Botón SET: Para ver o ajustar la temperatura.
Teclas de flechas: Para aumentar o disminuir la temperatura o navegar por los menús de configuración.
Tecla DEF: Para iniciar manualmente el proceso de descongelación.
Pantalla digital que muestra la temperatura interna del congelador.
Para **apagar el equipo.**
Para **apagar la luz.**



MODELO	Código	Rango de temperatura ºC	Capacidad (L)	Ancho/Fondo/Alto (Exterior) cm	Ancho/Fondo/Alto (Interior) cm	Peso (Kg)
UNI - 41	5020254	-10 a -45	360	150 x 65 x 86	130 x 45 x 65	78
UNI - 31	5020255	-10 a -45	300	130 x 65 x 86	110 x 45 x 65	71

ACCESORIOS

CESTILLO WXH 205X260MM
Código: 5020290



CESTILLO WXH 256X260MM
Código: 5020291



CESTILLO WXH 267X180MM
Código: 5020292

