Armario conservador “Templow” FL-450 y FL-528

PARA TEMPERATURAS DESDE -20 °C HASTA -40 °C.
MODELO FL-450 CON 12 CAJONES.
MODELO FL-528 CON 3 ESTANTES.

NUEVO

CARACTERISTICAS COMUNES

Refrigeración ecológica: Sin freón, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Control de temperatura preciso: Microprocesador para ajuste exacto.
Alarmas de seguridad: Visuales y sonoras por fallos de temperatura y puerta abierta.
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano para mayor eficiencia.
Registro de datos: USB, grabación cada 10 minutos durante 2 años.
Orificios laterales para conexiones, sondas...

Modelo FL-450:
Doble compresor: Control independiente de las dos cámaras.
Almacenaje: 12 cajones para organización.

Modelo FL-528:
Condensador de gran superficie: Mejora la disipación de calor.
Puerta de aislamiento térmico de dos capas: Previene pérdida de refrigeración.
Material resistente: Acero galvanizado (opción acero inoxidable).



Modelo FL-450 Modelo FL-528

PANLE DE MANDOS

Pantalla digital: Muestra temperatura, voltaje y temperatura ambiental.
Control preciso: Microprocesador para temperatura exacta.
Alarmas de seguridad: Temperatura alta/baja, puerta abierta, fallos de energía y sensores.
Protección: Bloqueo de teclado y protección de parámetros

MODELOS	Código	Capacidad Litros	Rango °C	Alto / Ancho / Fondo Exterior (cm)	Alto / Ancho / Fondo Interior(cm)	Peso (Kg)	
FL-450	2100058	450	-20 a -40	196 81 73	(63 65 57)x2	162	*Se suministra con 12 cajones
FL-528	2100059	528	-20 a -40	195 93 104	127 59 70	234	*Se suministra con 3 estantes

Armarios refrigerados “Stocklow” LS, GS y LSC

SIN CFC · CFC FREE · SANS CFC

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.
MODELO LS, CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.
MODELO GS, CON PUERTA DE VIDRIO DOBLE, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.
MODELO LSC CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -17 °C HASTA -22 °C.

APLICACIONES

Conservación y almacenaje de productos que requieran temperaturas inferiores al ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior, puerta y recinto interior recubiertos en acero inox. AISI 304.
Resistente a los agentes químicos.
Grupo compresor hermético tropicalizado.
Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
Soportes para estantes regulables en altura.
Soportes pie delanteros regulables en nivel (modelos LS y GS).
Se suministra con ruedas (modelo LSC).
Cambio de sentido de apertura de la puerta.
Puerta con cerradura y llave.
Se fabrican en dos versiones:
Stocklow LS y LSC completamente metálico, interior, mueble exterior y puerta en acero inox. AISI 304.
Stocklow GS completamente metálico, interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304. con puerta de vidrio para visualizar el recinto interior.



Modelo Stocklow LS y LSC, con puerta metálica. *Modelo Stocklow GS, con puerta de vidrio.*

PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha.
Regulador electrónico de la temperatura.
Termómetro digital lector de la temperatura.
Interruptor luz interior (solo modelo con puerta de vidrio).

REPUESTOS
Código 1001858 Conjunto 2 guías + Bandeja adicionales

MODELOS	Código	Capacidad litros	Puerta	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Nº de bandejas	Consumo W	Peso Kg
STOCKLOW LS	2101283	670	Metálica	154 61 63	213 73 84	3	338	120
STOCKLOW GS	2101284	670	Vidrio	154 61 63	213 73 84	3	338	125
STOCKLOW LSC	2101289	670	Metálica	154 61 63	213 73 84	3	500	125

Se suministran con 3 bandejas de acero, plastificadas en PVC.