Armoires de stockage FL-450 et FL-528 Templow

NOUVEAU

PPOUR DES TEMPÉRATURES DE -20 °C À -40 °C.
MODÈLE FL-450 AVEC 12 TIROIRS.
MODÈLE FL-528 AVEC 3 ÉTAGÈRES.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Refroidissement écologique : sans fréon, efficace et respectueux de l'environnement.
Contrôle précis de la température : Microprocesseur pour un réglage précis.
Alarmes de sécurité : alarmes visuelles et sonores en cas de défaillance de la température et d'ouverture de la porte.
Isolation thermique : mousse de polyuréthane pour une meilleure efficacité.
Enregistrement des données : USB, enregistrement toutes les 10 minutes pendant 2 ans.
Modèle FL-450:
Double compresseur : contrôle indépendant des deux chambres.
Rangement : 12 tiroirs pour l'organisation.
Modèle FL-528:
Condenseur à grande surface : améliore la dissipation de la chaleur.
Porte d'isolation thermique à deux couches : évite les pertes de refroidissement.
Matériau durable : Acier galvanisé (option acier inoxydable).



Modèle FL-450 Modèle FL-528

PANNEAU DE CONTRÔLE

Affichage numérique : affiche la température, la tension et la température ambiante.
Contrôle précis : Microprocesseur pour une température précise.
Alarmes de sécurité : température haute/basse, porte ouverte, panne de courant et de capteur.
Protection : verrouillage du clavier et protection des paramètres.

MODÈLE	Code	Capacité Litres	Gamme °C	Haut. / Larg. / Prof. Extérieur (cm)	Haut. / Larg. / Prof. Intérieur(cm)	Poids (Kg)	
FL-450	2100058	450	-20 à -40	196 81 73	(63 65 57)x2	162	*Livré avec 12 tiroirs
FL-528	2100059	528	-20 à -40	195 93 104	127 59 70	234	*Livré avec 3 étagères

Armoires réfrigérées “Stocklow” LS, GS et LSC.

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L AIR.
MODÈLE LS, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU À +8 °C.
MODÈLE GS, AVEC PORTE EN VERRE DOUBLE, ISOLANTE ET ANTIBUÉE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU À +8 °C.
MODÈLE LSC, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -17 °C JUSQU À -22 °C..

APPLICATIONS

Conservation et stockage de produits qui exigent des températures inférieures à la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et enceinte intérieure complètement en acier inox. AISI 304, avec fond embouti.
Résistant aux agents chimiques.
Groupe compresseur hermétique tropicalisé.
Décongélation automatique avec évaporateur de l’eau par décharge électrique temporisée.
Supports pour étagères réglables en haut.
Pieds-supports réglables en niveau par le devant (Modèles LS et GS)
Fourni avec des roues (Modèle LSC).
Changement de sens de l’ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.
Ils sont fabriqués dans deux versions:
Stocklow LS et LSC complètement métallique, intérieur et extérieur et porte d’acier inoxydable AISI 304.
Stocklow GS intérieure en acier inoxydable AISI 304, et extérieur émaillé en blanc avec couverture d’EPOXI avec porte en verre pour visualiser l’intérieur.



Modèle Stocklow LS, avec porte métallique. Modèle Stocklow GS, avec porte en verre.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général de mise en marche.
Régulateur électronique de la température.
Thermomètre digital lecteur de la température.
Interrupteur lumière intérieure (modèle porte en verre).

MODÈLES	Code	Capacité litres	Porte	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	N° d’étagères	Consom. W	Poids Kg
STOCKLOW LS	2101283	670	Métallique	154 61 63	213 73 84	3	338	120
STOCKLOW GS	2101284	670	Verre	154 61 63	213 73 84	3	338	125
STOCKLOW LSC	2101289	670	Métallique	154 61 63	213 73 84	3	338	125

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC. Pour étagère + 2 guides supplémentaire. Code 1001858