Armoires YL-90, S-YL et YL "Templow"

POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -10 ºC À -25 ºC

APPLICATIONS

Conservation et stockage de produits devant être conservés à basse température.

NOUVEAU

Armoire de congélation « Templow » YL-90

POUR DES TEMPÉRATURES DE -10 À -25ºC.
CONTRÔLE INFORMATISÉ DE LA TEMPÉRATURE AVEC UNE GRANDE PRÉCISION.
EQUIPÉ DE 3 TIROIRS.



CARACTÉRISTIQUES

Porte en mousse de polyuréthane.
Armoire extérieure en PCM.
Caisson intérieur en tôle d'aluminium pulvérisée.
Dégivrage manuel.
Poignée de porte invisible
Conception peu bruyante.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Affichage numérique de la température en haute définition.
Plusieurs systèmes d'alarme sonores et visibles.
Alarme de température haute/basse.
Alarme de porte entrouverte.
Alarme de défaillance du capteur.

NOUVEAU

Armoire de congélation Templow S-YL

POUR DES TEMPÉRATURES DE -10 °C À -25 °C.
CONTRÔLE INFORMATISÉ DE LA TEMPÉRATURE AVEC UNE GRANDE PRÉCISION.
EQUIPÉ DE 7 TIROIRS.



CARACTÉRISTIQUES

Armoire extérieure en PCM.
Porte en mousse d'isolation thermique à deux couches.
Armoire intérieure en tôle d'aluminium.
Armoire en polyuréthane sans CFC.
Dégivrage manuel.
Porte avec serrure et clé.
Conception peu bruyante.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Interface numérique intuitive
Commandes précises
Système d'alarme sonore et visuelle
Fonction de verrouillage du clavier

NOUVEAU

Armoire de congélation Templow YL

POUR DES TEMPÉRATURES DE -10 °C À -25 °C.
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR MICRO-ORDINATEUR DE HAUTE PRÉCISION.
EQUIPÉ DE 12 TIROIRS.



CARACTÉRISTIQUES

Armoire extérieure en PCM.
Porte en mousse d'isolation thermique à deux couches.
Armoire en polyuréthane sans CFC.
Dégivrage manuel.
Porte avec serrure et clé.
Deux armoires indépendantes, chacune équipée de 6 tiroirs, soit un total de 12 tiroirs.
Conception peu bruyante.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Interface numérique intuitive
Commandes précises
Système d'alarme sonore et visuelle

MODÈLES	Code	Capacité litres	Gamme °C	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg	
TEMPLOW YL-90	2100054	90	-10 à -25	53 53 48	85 70 66	54	Est livrée avec 3 tiroirs
TEMPLOW S-YL	2100055	270	-10 à -25	123 50 46	179 70 64	96	Est livrée avec 14 paniers
TEMPLOW YL	2100056	450	-10 à -25	(62 65 57)*2	193 81 73	130	Est livrée avec 4 étagères