Armario conservador con doble compresor “Templow” YC-289 y YC-300

EN COMPARTIMENTO SUPERIOR: YC-289 DESDE 2 °C HASTA 8°C; YC-300 DESDE 2 °C HASTA 8°C
EN COMPARTIMENTO INFERIOR: YC-289 DESDE -10 °C HASTA -40°C; YC-300 DESDE -10°C HASTA -26°C
3 ESTANTES Y UN CAJÓN EN COMPARTIMENTO SUPERIOR. 3 CAJONES EN COMPARTIMENTO INFERIOR.

NUEVO

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior metalico recubireto en epoxi para el modelo YC- 289 y fabricado en PCM para el modelo YC-300.
Recinto interior en Acero Inox para el modelo YC-289 y fabricado en placa de aluminio.
Doble compresor que ofrece la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
Regulación gradual de las bandejas para utilización variable del interior.
Puerta con cerradura y llave.
Salida USB para el registro de datos.
Control electrónico digital.
Alarmas de baja y alta temperatura, de puerta abierta, alarma de error del sensor y de fallo o salto de corriente.
Batería de respaldo para las alarmas.

PANEL DE MANDOS

Configuración de parámetros.
Display indicador de temperatura del recinto superior.
Display indicador de temperatura del recinto inferior.
Aumento/Disminución del valor de los parámetros.



Modelo YC-300



Modelo YC-289

MODELOS	Código	Capacidad Litros	Rango °C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
Templow YC 289	2101288	Superior 189 Inferior 100	Superior 2 a 8 Inferior -10 a -40	183 70 64	360	136
Templow YC 300	2100057	Superioir 200 Inferior 100	Superior 2 a 8 Inferior -10 a -26	187 70 64	360	87

Se suministra con 3 estantes y 4 cajones.
Orificios laterales para conexiones, sondas...

Máquinas de hielo triturado “COM-50”, “COM-85” y “COM-150”

MODELO “COM-50” 50: PRODUCCIÓN 58 kg-24 HORAS.
MODELO “COM-85” 90: PRODUCCIÓN 89 kg-24 HORAS.
MODELO “COM-150” 150: PRODUCCIÓN 142 kg-24 HORAS.

APLICACIONES

Conservación y almacenaje de muestras analíticas, tejidos biológicos, cultivos celulares y demás aplicaciones que requieran mantener la temperatura por debajo del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior en acero inox. AISI 304
Interior aislado termicamente.
Gran capacidad de producción de hielo a partir del agua de la red o purificada.
Tropicalizada (Clase T).
Se aconseja la instalación de un filtro antical y limpieza periódica en caso de aguas con contenido de cal medio o alto (aguas duras).

PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha.



COM-85 código 5020105



COM-150 código 5020106



COM-50 código 5020104

MODELOS	Código	Producción Kg (24h.)	Capacidad Kg (Depósito)	Alto / Ancho / Fondo cm	Tensión alimentación	Consumo W	Peso Kg
COM-50	5020104	58	20	79 47 60	220V 50Hz	470	58
COM-85	5020105	89	20	79 47 60	220V 50Hz	550	58
COM-150	5020106	142	60	136 51 55	220V 50Hz	900	75

ACCESORIOS

Descalcificador AC-3 (Ver página: 325) Código: 0703053
*Uso obligatorio en tomas de agua no filtradas o tratadas para el correto funcionamiento del equipo

COMPLEMENTOS

Ver página: 245.