Bains pour eau et huile avec ou sans couvercle rabattable“Precisdig”

RÉGULATION ET LECTURE DIGITALE DE TEMPÉRATURE ET DE TEMPS.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 99,9 °C. STABILITÉ ±1 °C. HOMOGÉNÉITÉ ±1 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 200 °C. STABILITÉ ±2 °C. HOMOGÉNÉITÉ ±2.5 °C.

SÉCURITÉ: NORME DIN 12877 PROTECTION PAR THERMOSTAT DE SÉCURITÉ EN CAS DE SURCHAUFFE OU MANQUE DE LIQUIDE, AVEC BAGUE DE BLOCAGE LIMITATEUR DE TEMPERATURE ET REARMEMENT MANUEL SITUE A L´ARRIERE DU BAIN.

Température et temps programmables. Intérieur et extérieur en acier inoxydable.



MODÈLES

Code	Temperature maxi. °C	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utiles) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom W	Poids Kg
6001120	99,9	5	15 30 14	20 37 27	600	6
6001220	200	5	15 30 14	20 37 27	1100	6
6001121	99,9	12	15 30 30	20 40 42	1100	8
6001221	200	12	15 30 30	20 40 42	1400	8
6001122	99,9	20	15 48 30	20 58 42	1500	10
6001222	200	20	15 48 30	20 58 42	2100	10
6001123	99,9	45	15 62 50	20 69 62	2400	18
6001223	200	45	15 62 50	20 69 62	3800	18

Toutes les bains avec la plaque de protection des résitances.

MODÈLES

Code	Temperature maxi. °C	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utiles) cm	Haut. / Larg. / Prof. (exterieur) cm	Consom W	Poids Kg
6001131	99,9	12	15 30 30	40 40 42	1100	8
6001132	99,9	20	15 48 30	40 58 42	1500	10
6001133	99,9	45	15 62 50	40 69 62	2400	18

Toutes les bains avec la plaque de protection des résitances.

CARACTÉRISTIQUES

Double corps, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.
Éléments chauffants en acier inox d’alliage spécial INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.
Avec robinet de vidange incorporé.



PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec voyant.
1 Indicateurs de chauffage; thermostat ouvert; échec
2. Écran de lecture (température ou heure).
3. Affichage du point de consigne (température ou heure).
4. Changer le mode d'affichage.
5. Augmentez la valeur.
6. Diminuez la valeur.
7. Bouton marche / arrêt.

PROPRIÉTÉS DU COUVERCLE MAKROLON®

Pour sa transparence elle permet de visualiser l'intérieur du bain.
Améliore la stabilité de la température, limite l'évaporation et la pollution.

ACCESSOIRES.
Voir page 96.



Fluide de silicone 1000027
Voir pag 52