Bains avec équipement thermostatique “Digiterm-S-150”

CUVES AVEC 20 ET 27 LITRES DE CAPACITÉ AVEC ÉQUIPEMENT THERMOSTATIQUE DIGITERM-S-150
TEMPÉRATURES LINÉAIRES DE AMBIENCE+5 °C JUSQU À 150 °C.
STABILITÉ ±0,1 °C.

SÉCURITÉ:
NORME DIN 12876.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ. FLOTTEUR DE NIVEAU QUI COUPE LE CHAUFFAGE EN CAS DE MANQUE DE LIQUIDE.



PANNEAU DE COMANDES

Affichage de l'indicateur de température de bain.
Régler l'affichage de l'indicateur de température.
Indicateur lumineux de la fonction de chauffage.
Bouton “START/STOP”.
Bouton “SET” (température/temps).
Appuyez sur le bouton pour diminuer la valeur définie.
Appuyez sur le bouton pour augmenter la valeur définie.
Connexion pour sonde externe PT 100.

MODÈLES	Code	Température jusqu'à °C	Cuves Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (cuve utile) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Pompe Pression mbar	Pompe Débit l/min	Consom. W	Poids Kg
TECTRON BIO-100 20	3000548	150	20	15	30	29	36	55	35	150	12	2000	9,2
TECTRON BIO-100 27	3000549	150	27	20	30	29	41	55	35	150	12	2000	10,8

ACCESSOIRES voir page 110.

Bains avec équipement thermostatique “Digiterm-TFT-200”

CUVES AVEC 20 ET 27 LITRES DE CAPACITÉ AVEC ÉQUIPEMENT THERMOSTATIQUE DIGITERM-TFT-200 INCLUS.
DIGITERM-200: POUR TEMP. DEPUIS L AMB.+5 °C JUSQU À 200 °C. STABILITÉ ±0,1 °C. ERREUR DE CONSIGNE ±2 °C. RÉSOLUTION 0,1 °C.

SÉCURITÉ :
NORME DIN 12876. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ AJUSTABLE AVEC RÉARMEMENT MANUEL. ALARME DE SURCHAUFFE.
FLOTTEUR DE NIVEAU QUI COUPE LE CHAUFFAGE EN CAS DE MANQUE DE LIQUIDE. ALARME DE PANNE DE TENSION DU RÉSEAU.

CARACTÉRISTIQUES

Capteur de la température par thermorésistance de Pt 100.
Éléments chauffants en acier inox. spécial INCOLOY de longue durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
Pompe de circulation avec débit pour agitation et circulation externe. (Polarimètres, réfractomètres, viscosimètres, etc).
Serpentin de réfrigération pour pouvoir régler aux températures ambiantes par connexion à l'eau du réseau. Connexion pour sonde de température externe Pt 100 (voir page 110).
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Corps extérieur en acier inox. AISI 304.
Avec anses latérales et robinet de vidange.
Sortie RS-232, USB et Ethernet.



ACCESSOIRES voir page 110.

MODÈLES	Code	Température jusqu'à °C	Cuves Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (cuve utile) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Pompe Pression mbar	Pompe Débit l/min	Consom. W	Poids Kg
DIGITERM-200 20	3000550	200	20	15	30	29	36	55	35	150	12	2060	10
DIGITERM-200 27	3000551	200	27	20	30	29	41	55	35	150	12	2060	12

ACCESSOIRES communes pour bans DIGITERM-S-150 et DIGITERM-TFT-200. En acier inox. AISI 304.



1. **Couvercle forme toit.** Code 3001295
2. **Cuadre support pour portoirs. Capacité pour 3 portoirs.** Code 1001296
3. **Portoirs adaptables au cadre support.**

Code	Pour tubes Ø mm	Capacité tubes portoir	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm		
1001202	13	36	8	8,2	23,6
1001203	16	24	8	8,2	23,6
1001204	20	24	8	8,2	23,6