Baño con equipo termostático “Digiterm-S-150”

CONJUNTO DE CUBETAS DE CAPACIDADES DE 20 Y 27 LITROS
CON EQUIPOS TERMOSTÁTICOS “DIGITERM-S-150”:
PARA TEMPERATURAS DESDE AMBIENTE +5 HASTA 150 °C.
ESTABILIDAD ±0,1 °C.

SEGURIDAD:
NORMA DIN 12876.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL. PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.



PANEL DE MANDOS

Display indicador de temperatura del baño.
Display indicador de temperatura de consigna.
Indicador luminoso de función del calefactor.
Pulsador “Start/Stop”.
Pulsador “SET” (temperatura/tiempo).
Pulsador para disminuir valor set.
Pulsador para aumentar valor set.
Conexión para sonda externa PT100

MODELOS	Código	Temperatura hasta °C	Para cubetas de Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (cubeta útil) cm			Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Bomba Presión mbar	Bomba Caudal l/min	Consumo W	Peso Kg
DIGITERM-S-150-20	3000548	150	20	15	30	29	36	55	35	150	12	2000	9,2
DIGITERM-S-150-27	3000549	150	27	20	30	29	41	55	35	150	12	2000	10,8

ACCESORIOS Ver pág. 141

Baños con equipo termostático “Digiterm-TFT-200”

CON EQUIPO TERMOSTÁTICO “DIGITERM-TFT-200”
PARA TEMP. DESDE AMB.+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD ±0,1 °C. ERROR DE CONSIGNA ±2 °C. RESOLUCIÓN 0,1 °C.
CONJUNTO DE CUBETAS DE CAPACIDADES DE 20 Y 27 LITROS

SEGURIDAD: NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL. ALARMA DE SOBRETEMPERATURA. PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO. ALARMA DE FALLO DE TENSIÓN DE RED.

CARACTERÍSTICAS

Sensor de la temperatura por termorresistencia de Pt 100.
Elementos calefactores en acero inox. INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.
Bomba de circulación con caudal para agitación y temperación externa. (Polarímetros, refractómetros, viscosímetros, etc).
Serpentín de refrigeración para poder regular a temperaturas ambientales por medio de conexión al agua de la red.
Conexión para sonda de temperatura externa Pt 100. (Ver pág. 141).
Cuerpo exterior en acero inox. AISI 304.
Con asas laterales y grifo de desagüe.
Salida RS-232, USB y Ethernet.



MODELOS	Código	Temperatura hasta °C	Para cubetas de Capacidad Litros	Alto / Ancho / Fondo (cubeta útil) cm			Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Bomba Presión mbar	Bomba Caudal l/min	Consumo W	Peso Kg
TFT-200 20	3000550	200	20	15	30	29	36	55	35	150	12	2060	10
TFT-200 27	3000551	200	27	20	30	29	41	55	35	150	12	2060	12

ACCESORIOS Ver pág. 141

ACCESORIOS comunes para baños DIGITERM-S-150 y DIGITERM-TFT-200. En acero inox. AISI 304.



1. **Tapa tejadillo.** Código 3001295
2. **Marco soporte para apoyar gradillas. Capacidad para 3 gradillas.** Código 1001296
3. **Gradillas adaptables al marco soporte.**

Código	Para tubos Ø mm	Capacidad tubos gradilla	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm		
1001202	13	36	8	8,2	23,6
1001203	16	24	8	8,2	23,6
1001204	20	24	8	8,2	23,6