Multiparamétrique “MP-3006”

ÉCRAN TACTILE. MESURE PH, REDOX (POTENTIEL D OXYDORÉDUCTION), CONDUCTIVITÉ, TSD, SALINITÉ, OXYGÈNE DISSOUS, IONS ET TEMPÉRATURE. LIVRÉ AVEC SUPPORT D'ÉLECTRODE REX-6 ET STYLET

CARACTÉRISTIQUES

Écran tactile de 7 pouces.
Capacité de stocker jusqu'à 1000 ensembles de données. Méthode GPL.
Possibilité de mémoriser, imprimer et supprimer les données de mesure.
Ports USB et RS-232 pour la connexion au PC.
Mesure continue, retardée et équilibrée.
IP 54. Adaptateur secteur, entrée 100-240 V CA, sortie 24 V CC

DONNÉES TECHNIQUES

	Plage	Précision	Résolution
pH:	-2 à +20	±0,002 FS	0,001
Redox:	-2000.00 à 2000.00 mV	±0,03 FS	0,01 mV
Conductivité:	0,000 µS à +2000mS	±0,5 FS	0,001µS
TDS:	0,000 mg/L à 1000ppt	±0,5 FS	0,001 mg/L
Salinité:	0,0 à 80.0 ppt	±0,1%	0,1%
Oxygène dissous:	0,00 à 99.99 ppm	±0,5 mg/L	0,01 mg/L
Ions:	0 à 19990(ug/L, mol/L)	±0,5%	±1
Tª:	-10 à 135 ºC, 14 à 275 ºF	±0,5 FS	0,1



MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm			Tension alimentation	Poids Kg
4120702	22	19,5	6,8	100-240v AC	0,95

Voir la section « Électrodes et sondes » pour des électrodes et sondes supplémentaires (pages 249 et 250).

pH-mètre digital “pH-3004”

ÉQUIPEMENT PORTABLE HAUTE PERFORMANCEAVEC PROTECTION IP65 CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE. FOURNI AVEC UNE MALLETTE DE TRANSPORT COMPRENANTCONECTOR CONBLE, CABLE DE COMUNICACIÓN, SOLUCIONES PH4,7,10,101,50MLFOURNI AVEC ÉLECTRODE PH, ATC.



CARACTÉRISTIQUES

Écran ACL de 3,5 pouces.
La fonction multi-lecture permet la lecture automatique, la lecture temporisée et la lecture continue.
La compensation de température automatique/manuelle garantit des résultats précis.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de la mesure.
Capacité de données jusqu'à 500 ensembles pour chaque paramètre (conforme aux BPL).
Prise en charge de la communication USB.
Le compteur portable convient aux mesures sur le terrain.
Étalonnage de 1 à 5 points avec reconnaissance standard.
Groupes de tampons pH sélectionnables, y compris NIST, DIN, GB, USA.
Diagnostic automatique des électrodes avec affichage de la pente du pH et de la compensation.
Batterie au lithium rechargeable, adaptateur secteur, entrée AC 100-240V, sortie DC 5V



DONNEES TECHNIQUES

	Gamme	Précision	Résolution
pH:	-2.00 à 20.00pH	± 0.01 pH	0.1, 0.01 pH
mV:	-2000.0 à 2000.0 mV	± 0.3 mV or ± 0.1%	0.1
Tª:	-5 à 110 ºC, 23 à 230 ºF	± 0.2	0,1

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm			Tension alimentation	Poids Kg
4120403	22,5	8	4,5	Batterie au lithium	0,5