Conductímetro “CD-3004”

EQUIPO PORTÁTIL DE ALTAS PRESTACIONES CON PROTECCIÓN IP65 CONTRA AGUA Y POLVO.
PANTALLA LCD DE 3,5 PULGADAS
SE SUMINISTRA CON ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA

NUEVO DISEÑO

RS232

USB

CARACTERÍSTICAS

La función de lectura múltiple permite la lectura automática, la lectura cronometrada y la lectura continua.
La compensación de temperatura automática garantiza resultados precisos.
La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
Capacidad de datos de hasta 500 conjuntos para cada parámetro (compatible con GLP).
Soporte para comunicación USB.
Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento del estándar.
Parámetros configurables, incluida la constante de celda, la compensación de temperatura coeficiente y factor TDS.
Tipo de compensación de temperatura.
Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 5 V.



DATOS TÉCNICOS

Conductividad:
Rango: 0.000 µ S/cm to 500 mS/cm
Resolución: 0.001 µ S/cm
Precisiñon: ± 1.0% FS

TDS:
Rango: 0.00ppm ~ 300ppt
Resolución: 0,01 ppm mínimo.
Precisión: ± 1.0%FS

Rango de salinidad: 0.0 ~ 80.0 ppt
Rango de temperatura: -5 to 110 ºC, 23 to 230 ºF

MODELO

Código	Ancho	Alto	Fondo	Tensión alimentación	Peso Kg
		cm			
4120413	8	22,5	3,5	**Batería recargable**	0,4

Conductímetro “CD-3005”

EQUIPO DE SOBREMESA CON AMPLIA PANTALLA DE LECTURA. PANTALLA LCD DE ALTA RESOLUCIÓN, 6,0 PULGADAS.
CON SOPORTE PARA ELECTRODOS, ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y DE TEMPERATURA

NUEVO DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD de alta resolución, 6,0 pulgadas.
La función de lectura múltiple permite la lectura automática y la lectura continua.
La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
Almacenamiento de datos: 50 conjuntos para cada parámetro.
La función de reinicio reanuda automáticamente todas las configuraciones a la configuración de fábrica
Calibración de 1 punto con reconocimiento estándar.
Adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 9 V



DATOS TÉCNICOS

Escalas de lectura de conductividad:
Rango: 0.00 µ S/cm to 200 mS/cm
Precisión: ± 1.0% FS
Resolución: 0.001 µ S/cm
Temperatura (rango): -5.0 to 110 ºC, 23.0 to 230 ºF
TDS:
Rango: 0.00 mg/L ~ 100g/Lt
Resolución: 0,01 ppm mínimo.
Precisión: ± 1.0%FS

MODELO

Código	Ancho	Alto	Fondo	Peso Kg
		cm		
4120511	19,5	24,2	6,8	0,9

Ver el apartado de “Electrodos y sondas” para electrodos adicionales (pág. 303)