Régulateur électronique de température “Electemp-B”

TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 0 °C JUSQU À 310 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Règle la puisance des éléments chauffants par impulsion, au moyen d’un circuit électronique exempt d’interférences.

APPLICATIONS

Variation de la puissance de température en étuves, fours, bains, radiateurs, plaques chauffantes, etc.

PANNEAU DE COMMANDES

Display indicateur de la température.
Display indicateur de température de consigne.
Bouton pour diminuer la valeur du paramètre.
Bouton pour augmenter la valeur du paramètre.

PARTIE ARRIÈRE

Sortie de puissance (Prise femelle Schuko).
Fusible de protection.
Connecteur de sonde PT100 (inclus).

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm (extérieur)			Charge maxi. W (à 230 Vac)	Charge maxi. W (à 110 Vac)	Poids Kg
3000896	15	15,5	19	2500	1700	1,1



Application du régulateur “Electemp-B” à un dispositif chauffant.

Thermomètre digital “THE-343”

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier en ABS antidérapant. Compatible avec sondes K / J. Double canal T1–T2 avec mesure différentielle.
Plage de mesure : –200 à 1372 °C (–328 à 2501 °F). Commutation °C / °F.
Fonctions MAX / MIN / AVG / HOLD.
Compensation ADJ : –9 à 9 °C.
Écran rétroéclairé à 4 chiffres (37 × 41 mm). Alarme haute/basse réglable. Arrêt automatique et indicateur de batterie faible.
Dimensions : 15,5 × 5,5 × 3,3 cm – Poids : 580 g.
Sondes incluses :
Type K câblée : –20 à 200 °C
Type K inox : –50 à 700 °C

MODÈLE	Code	Gamme Temp. °C	Résolution °C	Précision °C
THE-343	5903030	-200 a 1372	0,1	selon la sonde

La précision est spécifiée en fonction de la plage et du type de sonde utilisée (n’inclut pas l’erreur de la sonde).



ACCESSOIRE

Sonde type K de tige de 8 mm Ø x 30 cm long. Code 5903025

Appareil de mesure digitale de l’humidité et de la température “HT-305E”

CARACTÉRISTIQUES

Domaine de température de 0 °C à 60 °C.
Domaine d’humidité de 10% à 95% RH.
Lecture digitale en °C ou en °F de réponse rapide: 0,4”
Alimentation: batterie 9 V.
Dimensions (haut. x larg. x prof.): 3,2 x 6 x 13,25 cm.
Poids: 264 g.

Code 5903023
Livré complet avec palpeur d’humidité/température, housse de protection et étui.

MODÈLE	Code	Gamme Temp. °C	Résolution °C	Précision °C	Plage d´Humidité %	Résolution Humidité %	Précision Humidité %
HT-305E	5903023	de 0 à 50	0,1	±0,8	de 10 à 95	0,1	> 70%: ±3% +1% < 70%: ±3%

