COMECTA

# Lavadoras de laboratorio

smeg DIVISIONE LABORATORIO

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS LÍNEA EASY - MODELO GW0260

Lavadora para vidrios de tamaño medio, fácil de usar y económica, estos son los puntos clave de la "Easy". Construida totalmente en acero AISI 304L, puede alcanzar una temperatura de 85°C.

### CARACTERÍSTICAS LÍNEA BÁSICA - MODELOS GW2145, GW1260 Y GW 4260

Gama de lavadoras profesionales, se basa en tres conceptos básicos: materiales de alta calidad, pequeño tamaño y facilidad de uso. Secado perfecto gracias al sistema de aire "Dry system". **(GW 4260)**

**OPCIONALES**

1- Sensor nivel detergente.
Código: 5800419

2- Bomba detergente líquido.
Código: 5800432

3- Bomba boster de agua.
Código: 5800211



Modelo GW2145 con cestillos incorporados

| MODELO | GW0260 | GW2145 | GW1260 | GW4260 |
|---|---|---|---|---|
| Código | 5802027 | 5801003 | 5802029 | 5802034 |
| Programas estándares almacenados | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Reloj y fecha | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fases reprogramables | No | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura en el tanque, precisión y sensores | 85 °C | de ambiente a 95 °C - 0,1°C - PT 1000 | | |
| Display | LCD + USB PARA CONECTIVIDAD | | | |
| Sensor de nivel de detergente | 1 Opcional | 1 Opcional | 1 Opcional | 1 Opcional |
| Dosificador de detergente en polvo alcalino | Sí | Sí | No | No |
| Bomba para dosificar el detergente líquido alcalino | 2 Opcional | 2 Opcional | 2 Opcional | 2 Opcional |
| Seguridad y Cierre de seguridad | termostato de seguridad, bloqueo de puerta con desbloqueo electromagnético | | | |
| Indicaciones de alarma | sí, audible y visual | | | |
| Menú de búsqueda de averías | No | Sí | Sí | Sí |
| Modificación de programas | No | Sí | Sí | Sí |
| Trazabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto serie RS232 para conectar al PC y para impresora | No | Sí | Sí | Sí |
| Archivo de ciclos | SÍ | Sí | Sí | Sí |
| Descarga de archivo de ciclos | SÍ | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de secado por ventilación | No | No | No | Sí |
| Alimentación de agua de red fría | sí, dureza máx. 42 °F | | | |
| Alimentación de agua desmineralizada | sí, < 20 µS/cm | | | |
| Bomba booster para agua desmineralizada | 3 Opcional | | | |
| Ablandador incorporado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DIMENSIONES externas Alto/Ancho/Fondo | 600x600x850 (830) | 450x620x850 (830) | 600x600x850 (830) | 600x600x850 (830) |
| DIMENSIONES internas Alto/Ancho/Fondo | 525x490x570 | 370x480x570 | 525x490x470 | 525x490x470 |
| Peso Kg | 72 | 61 | 74 | 74 |
| Ruido | < 50 dB | máx. 60 dB | | |
| ACERO (Tanque de lavado) | AISI304 | AISI316 | AISI316 | AISI316 |
| ACERO (Revestimiento externo) | AISI304 | AISI304 | AISI304 | AISI304 |

**Recomendamos los detergentes originales SMEG:**

**Deterliquid D2,** detergente líquido alcalino universal, de gran potencia, 5 litros.
Código 5801316.

**Acidglass P2,** neutralizante ácido, de gran potencia, 5 litros.
Código 5800318