BOMBAS DOSIFICADORAS de MEMBRANA

Modelo DECO

Bombas dosificadoras de membrana de bajo caudal, muy adecuadas para la dosificación de la mayoría de los fluidos aditivos químicos, debido a los materiales plásticos empleados en su fabricación



Se caracterizan por la corta carrera de su parte móvil que asegura un menor desgaste sin necesidad de mantenimiento

No se averían si funcionan sin líquido o tienen cerrada la impulsión

Con regulación de caudal

Características relevantes

- Caja exterior en ABS
- Cabezal en MOPLEN+FV
- Ensamblables lateralmente
- Membrana en teflón de gran espesor
- Pistón en bronce
- Separación parte electrónica de la hidráulica
- Tapa frontal en acero inoxidable
- Tapa protección comandos en policarbonato
- Válvula aspiración / imp. en MOPLEN+FV
- Válvula de doble esfera en aspiración /imp. montada en kit

Bajo demanda se pueden suministrar con cabezal y válvulas en PVC, PVDF o INOX**.,** o con válvulas especiales para líquidos viscosos. Operación: 220V 50Hz 30W. Peso: 4Kg.

Código ▼	Caudal máx. L /hora	Presión máx. Kg /cm²	Carrera m/m	CC x impulso
1.9509.01	2	8	0,6	0,3
1.9509.02	5	5	1	0,9
1.9509.03	8	2	1,7	1,32

BOMBAS NEUMÁTICAS

BOMBAS NEUMÁTICAS Modelo BOXER



Bombas neumáticas de doble membrana accionadas por aire comprimido

Especialmente adecuadas para trasvase de sustancias agresivas

Construidas con materiales resistentes como PP, PVDF, Aluminio y acero inoxidable AISI 316

Se fabrican tres bombas con diferentes caudales. Mayores caudales bajo demanda

Las versiones estándar que Indicamos en la información para pedidos están fabricadas en Polipropileno.

Para otros materiales consultar precios

Código ▼	Versión	Bocas Asp / imp	Boca entrada aire	Aspiración	Caudal máximo	Presión máxima	Ø máx. paso sólidos	Peso
8.0049.00	Micro	½´	¼´	2 m	30 l / min	6,5 bar	2 mm	1,6 kg
8.0049.01	Mini	½´	½´	2 m	50 l / min	7 bar	3 mm	3,6 kg
8.0049.02	80	1	½´	2 m	90 l / min	7 bar	7 mm	5,5 kg

No se incluye el compresor. Compresor 2 CV para bomba Micro. Compresor 3 CV para bombas Mini y 80.