TRIQUINOSCOPIO Modelo TriquiVisor Automat XY - HD

El TriquiVisor Automat XY-HD *DINKO* es un novedoso instrumento diseñado para un secuencial, preciso y rápido examen de tejidos animales especialmente concebido para la detección de triquinas

A tal fin se han adoptado las indicaciones del Diario Oficial de la Comunidad Europea de 11 Agosto 2015, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión del 10 agosto 2015
para la identificación de triquinas en muestras colectivas.



Descripción

- Pantalla de alta resolución panorámica de gran contraste que permite examinar completa la retícula de la cubeta de muestra con ampliación 40X
- Sistema de enfoque preciso y rápido con anillo helicoidal
- Corona de iluminación LED blanca de 100 W, distribuida uniformemente
- Filtro difusor por polarizador de luz ajustable que evita reflejos molestos para la visión o pérdida de contraste
- Escala de magnificación continua de 35X hasta 160X
- Desplazamiento de visión horizontal y vertical motorizado independiente con interruptores tipo pulsador marcha/paro
- Selectores independientes para desplazamientos horizontal y vertical con tres posiciones: derecha – anclaje - izquierda para el horizontal y arriba - anclaje - abajo para el vertical que garantizan una observación sistemática y secuencial de las retículas de la cubeta
- Plataforma porta-cubetas para fijación estable, con base reticulada.
- Protocolo para el centrado de imagen al utilizar el examen a 90X
- Cumple con las exigencias esenciales de seguridad de la Directiva Europea aplicables (CE)

Códigos / Dimensiones/Peso

TriquiVisor Automat: 46 x 40 x 28 cm. Código 1.9810.00 con monitor y cubeta
TriquiVisor Automat: 46 x 40 x 28 cm. Para PC. Codigo1.9810.30, con cubeta, sin PC o monitor.

Pantalla: monitor alta resolución de 24”. Código 1.9810.23
Cubeta acrílica 180 x 40 mm. Código 1.9810. 22
Ordenador PC con monitor LED 24. Código 8.9749.00

Peso: 18 Kg. Funcionamiento: 230V 50/60Hz.

MICROSCOPIO DIGITAL PARA TRIQUINA, VER MICROSCOPIOS

Artículos y accesorios sección DIGESTIÓN

Código ▼	Artículo
1.9808.00	Extractor D-75A, completo según descripción
1.9807.00	Extractor D-75B, como el D-75A, pero sin dosificador automático, con jeringa dosificadora
1.9806.00	Extractor D-75C, equipo completo según descripción con nuevo soporte 1.9808.02
8.9812.02	Balanza digital. Capacidad 600 gr. Precisión 0,1 gramos. Tara. Plataforma acero inoxidable
1.9808.50	Bandeja de acero inoxidable con asas retráctiles para 50 muestras
1.9808.16	Cubeta acrílica de recogida 180 x 40 mm fondo reticulado.
1.9810.22	Cubeta acrílica de recogida 180 x 40 mm para TriquiVisor
1.9808.14	Depósito decantador, embudo 2,7 litros, llave teflón.
1.9808.15	Depósito de pre-recogida, tubo graduado 40 ml, llave teflón
1.9806.02	Soporte para embudo 2,7 L y tubo graduado 40 ml *
1.9809.00	Microscopio digital para triquinas, completo. Ver sección microscopios
1.9809.01	Microscopio digital para triquinas, sin pantalla. Ver sección microscopios
1.9808.19	Imán Samario teflonado, cilíndrico, liso, 12x30 mm
1.9808.47	Pepsina NF 1:10000, 10 x 10 gramos
1.9808.17	Pepsina NF 1:10000, 50 x 10 gramos
1.9808.31	Pepsina NF 1:10000, 1 Kg
1.9808.40	Reactivo 1L. (Ácido Clorhídrico 25 %)
1.9808.13	Tamiz filtrante acero inoxidable
1.9808.12	Vaso contenedor muestra, 3 L
1.9810.00	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Automat XY- HD con monitor y cubeta
1.9810.30	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Automat XY- HD para PC, con cubeta, sin PC ni monitor.
1.9810.23	Monitor (Pantalla) 24” LED HD para TriquiVisor
8.9749.00	Ordenador PC con monitor LED 24” HD para Triquivisor 1.9810.30

* Nuevo soporte 1.9808.02





Pepsina, 1 Kg



Cajas de Pepsina 10 x 10 g y 50 x 10 g

DOSIFICADORES, ver Bombas Peristálticas