# Serie Lumiso

- Pantalla retroiluminada con iconos, que guían al usuario
- Forma ergonómica curvada para fácil manejo con una mano, base antideslizante y botones de tacto suave
- Con salida USB para su conexión a PC y actualizaciones
- Funciones: puesta en marcha, blanco y medida
- Datalogger para 50 datos en memoria
- Estancos, protección IP67 waterproof
- GLP con patrones trazables (check standars)
- Alimentación con pilas
- 163 x 70 x 45mm / 275 g
- Certificados NSF



| | Pooltest 3 | Pooltest 6 | Cloro | $ClO_2$ | Ozono | Amoniaco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro libre y total 0.01...5.00 mg/l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cloro libre y total 0.01...10.00 mg/l | ✓ | ✓ | | | | |
| Cianúrico 0...150mg/l | ✓ | ✓ | | | | |
| pH 6.5...8.4 rojo fenol | ✓ | ✓ | | | | |
| Alcalinidad total 0...500 mg/l | | ✓ | | | | |
| Bromo 0.01...10.0 mg/l | | ✓ | | | | |
| Dureza cálcica 0...500 mg/l | | ✓ | | | | |
| Cloro Total 0.01...250 mg/l | | | ✓ | | | |
| Dioxido de cloro 0.01...10.00 mg/l | | | | ✓ | | |
| Ozono 0.01...3.00 mg/l | | | | | ✓ | |
| Amoniaco Nessler 0.06...15.00 mg/l 1...100 mg/l Indofenol 0.1...50 mg/l | | | | | | ✓ |
| Cat nº | P-LUMP3 | P-LUMP6 | P-LUMO51 | P-LUMO52 | P-LUMO53 | P-LUMO50 |

## Reactivos y accesorios para fotómetros

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| P-LMC001 | Kit patrón NDF filtros de densidad neutra, con certificado. Para LUMISO Pooltest 3 y 6. |
| P-LMC005D | Patrones NDF Check Standard, para LUMISO Cloro, Ozono, Dióxido de Cloro |
| P-LMC005N | Check Standard para LUMISO amoniaco (NDF, Neutral Density Filter). |
| P-AP011 | 250 p/ cloro libre, Bromo. 0.01...5.0 mg/l |
| P-AP013 | 250 p/ cloro 0.01...10.0 mg/l |
| P-AP031 | 250 p/ cloro libre y total DPD 1+3. 0.01...5.0 mg/l |
| P-AP033 | 250 p/ cloro libre y total DPD 1+3. 0.01...10.0 mg/l |
| P-AP162 | 250 p/ cloro alto rango. 0...250 mg/l |
| P-AP052 | 250 p/ dióxido de cloro y clorito. 0...2,5 mg/l |
| P-AP056 | 250 p/ ozono, DPD. 0...2 mg/l O3 |
| P-AT056 | 250 p/ glicina |
| P-AP152 | 250 p/ amoniaco, DPD. 0...1.0 mg/l |
| P-PT555 | Kit de cubetas para serie LUMISO y turbidímetro Expert (5 unidades) |





# Fotómetro para cloro CL3026

- Medida de cloro libre y total
- Con microprocesador para rápidas y precisas lecturas
- Pantalla LCD 45 x 25 mm
- 0.01 a 5.00 mg/L (ppm) - Cloro libre y total
- Resolución 0.01 ppm
- Precisión ± 0.03 + 1 digito < 2.00 ppm / 3% fs + 1 digito > 2.00 ppm
- Tiempo de respuesta 5 seg.
- Muestra 10 ml
- Memoria (almacenamiento y recuperación) hasta 150 puntos
- Alarma de batería baja y autoapagado a los 10 minutos
- Alimentación 4 pilas AAA 1,5 V
- Dimensiones 70 x 135 x 65 mm / 168g
- Se incluye maleta con viales y kits de de 50 tiras reactivas DPD1




| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| GD-CL3026 | Fotómetro portátil para cloro libre y total CL3026, con memoria para 150 puntos. Incluye viales, reactivo en tiras y maleta |
| GD-CL50 | Paquete de tiras para 50 test, para determinación de cloro libre (DPD1) |
| GD-CT50 | Paquete de tiras para 50 test, para determinación de cloro total (DPD4) |
| GD- VIAL | Vial de recambio para CL3026 y TN3025 |
| TI-CL100 | Paquete de 100 test (polvo en sobres), para determinación de cloro LIBRE (DPD1 |
| TI-CT100 | Paquete de 100 test (polvo en sobres), para determinación de cloro TOTAL |

Tiras para medida de cloro libre (DPD 1), fácil de usar y resultados rápidos y precísos, recomendadas para el CL3026.
Las tiras tienen la cantidad exacta de reactivo seco necesaria para la medida de cloro.

